

AUTOMATIC HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK, 25 L

VB 25 / 1 300 B Automatic | VB 25 / 1 300 INOX Automatic | VB 25 / 1 500 B Automatic

VB 25 / 1 500 INOX Automatic

Az Eelpumps VB szériájába tartozó AUTOMATIC házi vízellátók egy komplett vízellátó rendszert kínálnak kompakt kivitelben, lehetővé téve tiszta víz szállítását víztározókból vagy kutakból többek között otthoni vagy öntözőrendszerekben történő felhasználásra. A házi vízellátók nagynyomású vízvivattyúkkal vannak felszerelve, amelyek tartós, rozsdamentes anyagokból készülnek, és INOX rozsdamentes acél házzal, INOX acél lapátkerékkel, valamint integrált vízvivattyúval is elérhető, amely anyagok használata az energiatakarékos és csendes üzemelés mellett nagy teljesítményű 1300W - 1500W-os motorok akár 6.300 liter folyadék szállítására is képesek óránként, és alkalmasak folyamatos vízellátást biztosítani állandó nyomás mellett. A vízellátó berendezéseket 25 literes tartályokkal szereljük, amelyek integrált nyomásmérővel vannak ellátva a tartályban lévő nyomás könnyű leolvasása érdekében. A házi vízellátók nem alkalmazhatók sós víz, agresszív vagy robbanékony anyagok, valamint a vizen kívül más, embeberli fogyasztásra szánt folyadékok szivattyúzására.

ALKALMAZÁS

- Tiszta víz automatikus szivattyúzása kutakból, tartályokból vagy víztározókból
- Tiszta víz szivattyúzása állandó nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Épületek és zöld területek automatikus vízellátása állandó nyomás mellett



	VB 25 / 300 B Automatic	VB 25 / 300 INOX Automatic	VB 25 / 500 B Automatic	VB 25 / 500 INOX Automatic
Maximális teljesítmény	1300W	1300W	1500W	1500W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális folyadék szállítás	5,4 m ³ /h	5,4 m ³ /h	6,3 m ³ /h	6,3 m ³ /h
Maximális emelőmagasság	47 m	48 m	48 m	48 m
Maximális szívómagasság	9 m	9 m	9 m	9 m
Szívó / nyomáscsokk átmérő	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"
Tartály térfogata	25 L	25 L	25 L	25 L
Folyadék maximális homoktartalmja	20 g/m ³	20 g/m ³	20 g/m ³	20 g/m ³
Folyadék maximális hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²
Hálózati kábel hossza	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Bruttó tömeg	20 kg	15 kg	21 kg	20 kg
Csomagolás mérete	520 x 310 x 650 mm	520 x 310 x 650 mm	520 x 310 x 650 mm	520 x 310 x 650 mm

- Automatikus START/STOP funkció
- Elektronikus nyomáskapcsoló
- Digitális nyomásmérő
- Szárazfutás elleni védelem
- Túláramvédelem
- Belső visszacsapó szelep
- Automatikus újraindítási teszt
- Állítható bekapcsolási/kikapcsolási nyomás
- Vezérlőpanel 3 szármegjű kijelzővel
- LED jelzőfények

- Túlimegeedés elleni védelem
- 2 év garancia

- Erős, 1500W-os motor
- Maximális nyomás akár 4,8 bar
- Akár 6.300 liter/óra folyadék szállítás

- INOX rozsdamentes acél lapátkerék és ház
- 25 L rozsdamentes acél tartály