

# AUTOMATIC HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK, 50 L

VB 50/1300 B Automatic VB 50/1300 INOX Automatic VB 50/1500 B Automatic

VB 50/1500 INOX Automatic

Az Eelpumps VB szériájába tartozó AUTOMATIC házi vízellátók egy komplett vízellátó rendszert kínálnak kompakt kivitelben, lehetővé téve tiszta víz szállítását víztározókból vagy kutakból többek között otthoni vagy öntözőrendszerekben történő felhasználásra. A házi vízellátók nagynyomású vízvivattyúkkal vannak felszerelve, amelyek tartós, rozsdamentes anyagokból készülnek, és INOX rozsdamentes acél házzal, INOX acél lapátkerékkel, valamint integrált vízsűrítővel is elérhető, amely anyagok használata az energiatakarékos és csendes üzemelés mellett nagy folyamatos vízellátást biztosítani állandó nyomás mellett. A vízellátó berendezéseket 50 literes tartályokkal szereljük, amelyek integrált nyomásmérővel vannak ellátva a tartályban lévő nyomás könnyű leolvasása érdekében. A házi vízellátók nem alkalmazhatók sós víz, agresszív vagy robbanékony anyagok, valamint a vizen kívül más, emberi fogyasztásra szánt folyadékok szivattyúzására.

## ALKALMAZÁS

- Tiszta víz, automatikus szivattyúzása kutakból, tartályokból vagy víztározókból
- Tiszta víz szivattyúzása állandó nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Épületek és zöld területek automatikus vízellátása állandó nyomás mellett



|  | VB 50/1300 B Automatic        | VB 50/1300 INOX Automatic     | VB 50/1500 B Automatic        | VB 50/1500 INOX Automatic     |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Maximális teljesítmény                 | 1300W                         | 1300W                         | 1500W                         | 1300W                         |
| Feszültség / Frekvencia                | 230 V / 50 Hz                 | 230 V / 50 Hz                 | 230 V / 50 Hz                 | 230 V / 50 Hz                 |
| Maximális folyadékészállítási sebesség | 5,4 m <sup>3</sup> /h         | 5,4 m <sup>3</sup> /h         | 6,3 m <sup>3</sup> /h         | 6,3 m <sup>3</sup> /h         |
| Maximális emelőmagasság                | 47 m                          | 47 m                          | 48 m                          | 48 m                          |
| Maximális szivómagasság                | 9 m                           | 9 m                           | 9 m                           | 9 m                           |
| Szívó / nyomáscsökkentő átmérő         | 1"                            | 1"                            | 1"                            | 1"                            |
| Tartály térfogata                      | 50 L                          | 50 L                          | 50 L                          | 50 L                          |
| Folyadék maximális tömegtartalma       | 20 g/m <sup>3</sup>           | 20 g/m <sup>3</sup>           | 20 g/m <sup>3</sup>           | 20 g/m <sup>3</sup>           |
| Folyadék maximális hőmérséklete        | 35 °C                         | 35 °C                         | 35 °C                         | 35 °C                         |
| Hálózati kábel típusa                  | H07 RN-F 3G 1 mm <sup>2</sup> | H07 RN-F 3G 1 mm <sup>2</sup> | H07 RN-F 3G 1 mm <sup>2</sup> | H07 RN-F 3G 1 mm <sup>2</sup> |
| Hálózati kábel hossza                  | 1,5 m                         | 1,5 m                         | 1,5 m                         | 1,5 m                         |
| Bruttó tömeg                           | 22,5 kg                       | 22,5 kg                       | 24 kg                         | 22,5 kg                       |
| Csomagolás mérete                      | 600 x 385 x 730 mm            | 600 x 385 x 730 mm            | 600 x 385 x 730 mm            | 600 x 385 x 730 mm            |

- Automatikus START/STOP funkció
- Elektronikus nyomáskapcsoló
- Digitális nyomásmérő
- Szárazfutás elleni védelem
- Túláramvédelem
- Belső visszacsapó szelep
- Automatikus újraindítási teszt
- Állítható bekapcsolási/kikapcsolási nyomás
- Vezérlőpanel 3 számjegyű kijelzővel
- LED jelzőfények

- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

- Erős, 1500W-os motor
- Maximális nyomás akár 4,8 bar
- Akár 6.300 liter/óra folyadékészállítás



• INOX rozsdamentes acél lapátkerék és ház

• 50 L rozsdamentes acél tartály