

Hideg-, meleg- és ivóvízre, gázokhoz és fűtési rendszerekhez



LOCTITE 55

Ideális választás a gyors, könnyű és megbízható tömítésre. Fém és műanyag menetek gyors, egyszerű és tiszta tömítésére tervezve. Azonnali terhelhetőséget biztosít.

Gyors és könnyű használat:

- Azonnali tömítő teljesítmény
- Könnyű és gyors alkalmazás

Tiszta alkalmazás:

- Tiszta alkalmazás mind a felhasználó, mind az alkatrészek számára
- Az alkalmazás során nem keletkezik termékfelesleg
- Nem keletkezik hulladék a helyszínen

A CSŐCSATLAKOZÁSOK MEGBÍZHATÓAN ÁLLÍTHATÓK BE

- A meneteskötésünket vissza tudjuk állítani egy negyed fordulattal anélkül, hogy szivárgás lépne fel
- Nagyobb rugalmasság az alkalmazás során
- Időt takarít meg a felületi tisztítás elhagyhatósága miatt és nem kell visszatérni újra tömítéshez

A PTFE SZALAG SÉRÜL ÉS AZ ILLESZTÉSEK SZIVÁROGNAK A VISSZAÁLLÍTÁSNÁL



A LOCTITE 55 ESETÉN A VISSZAÁLLÍTÁS BIZTONSÁGOS: NINCS SÉRÜLÉS, NINCS SZIVÁRGÁS



Kérjen ingyenes mintát és tesztelje!

www.henkel-adhesives.com/hu/loctite55

Henkel

Gyors, egyszerű és tisztán alkalmazható



1.

Érdesítse meg a menetet fűrészlappal vagy reszelővel.



2.

Kezdje el feltekerni a zsinórt, majd folytassa véletlenszerű ügynevezett nyolcasokban a felcsévélést.



3.

Vágja le a LOCTITE 55 menettömítő zsinórt a beépített vágószerszeggel, és nyomja rá a menetre a laza végét.



4.

Csavarja fel és rögzítse a fittinget egy csőkulccsal. Ha szükséges, állítsa be újra.

Egyetlen doboz LOCTITE 55 elegendő:

Cső átmérő	1/2"	3/4"	1"
160 m-es csomagolásban a csatlakozások száma kb.	405	275	190
50 m-es csomagolásban a csatlakozások száma kb.	125	85	60

Miben más a PTFE szalag a LOCTITE 55-hez képest

PTFE SZALAG TÖMÍTÉSEK	LOCTITE 55 TÖMÍTÉSEK
 <ul style="list-style-type: none"> Nincs a terméknek alkalmazási előírása, a csomagolásban a csatlakozások száma az alkalmazóktól függ Nem lehet visszaállítani, mivel a szalag megsérül és szivárgás lép fel A menet megsérülésének lehetősége a túlhúzás miatt A csőcsomok menete mentén hézagok maradnak, ami szivárgáshoz vezet A leszakadó szalagdarabok eltömíthetik a szűrőket Erős vibrációs hatásra lelazulhat 	 <ul style="list-style-type: none"> Alkalmazási leírás különböző csőméretek szerint Újrabeállításokat végezhet, mivel a LOCTITE 55 zsinór nem szakad el Alkalmazásával az előírt meghúzási nyomoték biztosítható a menetes kötésekben A rések teljesen le vannak zárva, a tömítés a menetek teljes hosszában egységes, szivárgás nem lép fel Nincs leszakadó darab, emiatt pedig nincs eltömődés Megakadályozza a vibrációs lelazulást

Engedélyek



BAM:
Gyűlékonysági jóváhagyás gáz halmazállapotú oxigénhez.



DVGW:
Jóváhagyás gázra és vízre: (EN 751-1, DV-5142AU 0166)



WRc:
Jóváhagyás ivóvízre 85 °C hőmérsékletig (BS 6920)



NSF:
NSF/ANSI, Standard 61 szerinti minősítés

KTW:
Jóváhagyás ivóvízre

HENKEL MAGYARORSZÁG KFT.
Ragasztástechnológiai Üzletág
Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
1113
www.loctite.hu



Az itt szereplő adatok csak általános tájékoztató jellegűek. Az Ön alkalmazásával kapcsolatos részletekért javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot műszaki ügyfélszolgálatunkkal.

Eltérő rendelkezés hiányában a nyomtatott anyagban fent használt összes védjegy a Henkel és leányvállalatainak védjegyei és bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban, Németországban és Magyarországon. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020. DSGN0008674 (10/2020)